

Un'ampia e luminosa cabina completamente insonorizzata e dotata di riscaldamento di serie Vi offre una grandissima visibilità e il massimo comfort. All'interno, oltre che alla centralina che sovrintende l'impianto di pesatura elettronica (pesa con 15 ricette e 15 componenti per ricetta), sono presenti tutti i comandi elettro-idraulici posizionati su leva joy-stick in modo ergonomico per l'operatore.

A spacious and luminous completely sound - dampened cab equipped with always included heating system offers you a very big visibility and the greatest comfort. Inside, besides the electronic power pack which superintends the electronic weighing system (weighing system with 15 receipts and 15 ingredients per receipt), there are all the electro - hydraulic controls placed on a Joy-stick lever in a handy position for the operator.

**Trasmissioni SAUER DANFOSS.
SAUER DANFOSS transmissions.**



La macchina si contraddistingue per un cassone particolarmente resistente e forte, in grado di sopportare anche il lavoro più pesante e continuativo. All'interno ruotano quattro robuste coclee azionate da un riduttore epicicloidale e scatola ingranaggi a bagno d'olio: le due inferiori, munite di coltelli, passando attraverso uno speciale sistema di "contro-coltelli", permettono una trinciatura veloce ed efficace, mentre le due superiori svolgono una funzione esclusivamente miscelante.

Il centro di miscelazione è stato spostato a $\frac{3}{4}$ della macchina: questo garantisce l'ottenimento di un prodotto finale sempre più omogeneo, soffice, che non subendo trattamenti violenti durante la lavorazione, risulta essere di altissima qualità e con caratteristiche nutrizionali invariate.

Nel bestiame alimentato dai carri miscelatori Nasi si è riscontrato un notevole aumento della produzione di latte ed una esponenziale diminuzione delle malattie.

The machine distinguishes itself by a particular resistant and strong caisson which is able to support the hardest and most continuous work. Inside of the caisson rotate four rugged augers actuated by an epicyclic reduction gear and an oil bath gear box : the two lower ones are equipped with knives which, passing through a special "opposite knives" system, will grant you to obtain a rapid and efficacious cutting, while the two higher ones do only a mixing function.

The mixing centre has been transferred at $\frac{3}{4}$ of the machine: this grants a more and more homogeneous and soft resulting product, which doesn't suffer violent treatments during the working and for this reason you will obtain a high quality mixture with unchanged nutritive values.

On cattle nourished with NASI mixing wagons it was noticed a noteworthy increase of milk production and a great reduction of diseases.

**Freno di stazionamento idraulico.
Hydraulic parking oil brake.**

**CASSONI DI GRANDI
SPESSORI
Very thick caissons**

Esclusiva affidabilità di un motore turbo diesel John Deere conforme alle norme sulle emissioni TIER 2/STAGE 2, il quale rende possibile il funzionamento autonomo della macchina.

Exclusive reliability of a John Deere turbo diesel engine, in conformity with the following body of rules on the emissions TIER 2/STAGE 2, which makes possible the autonomous functioning of the machine.

Trasmissione sulle ruote posteriori ad una velocità 0-20 Km/h.

Transmission on the rear wheels with speed of 0-20 Km/h.



Lo scarico del prodotto in mangiatoia è reso possibile grazie ad un tappetino di scarico laterale sinistro.

The unloading of the product into the fodder-trough is possible thanks to a lateral discharging canal.



**Impianto di illuminazione completo.
Complete lighting plant.**

**POTENTE E
ROBUSTA FRESA
Rugged and
powerful miller**

Fresa desilatrice situata nella parte anteriore della macchina ed equipaggiata con due motori a pistoni azionati da una pompa a pistoni, in grado di assorbire tutti i prodotti sia fibrosi che farinacei e caricarli nel carro. La lavorazione, viene, in questo modo, particolarmente velocizzata in quanto l'operazione di trinciatura risulta già essere effettuata per il 50% durante la fase di caricamento.

A desilating miller placed in the anterior part of the machine and equipped with two piston engines actuated by a piston pump, which is able to absorb all kinds of product, fibrous and farinaceous, and to load them in the tank. In this way the working is more and more rapid because the cutting operation has been already made for a 50% during the loading phase.



**ROBUSTE COCLEE
Rugged augers**

