

**Power Cut**  
180

**Power Cut**  
360



**POWER CUT 180**

Il rotore, azionato da un riduttore a due velocità, è composto da settantaquattro coltelli di taglio fissi e sedici coltelli di lancio e sminuzzamento fluttuanti, posizionati sulla parte esterna, che permettono di trinciare perfettamente e velocemente ogni tipo di prodotto secco, raggiungendo un campo di impagliatura pari a 18 metri. Un bullone di trancio posto sul cardano protegge la trasmissione ed il rotore dall'accidentale introduzione di materiali non conformi.

The rotor, operated with two speed reduction gears, it is composed by seventy-four fixed cutting knives and sixteen floating launching and crumbling knives both placed on the external, whom allow to cut rapidly and perfectly any type of dry product, achieving a straw covering field up to 18 meters. A shearing bolt, placed on the universal-joint, protects the transmission and the rotor from foreign bodies to get in.



**POWER CUT 180 E POWER CUT 360**

Un particolare fondamentale per il buon funzionamento della macchina è il ruotino idraulico che, girando ad altissima velocità, favorisce l'espulsione del prodotto dalla bocca di lancio, evitando che esso si depositi sul bordo inferiore della feritoia, provocandone l'intasamento.

A fundamental item for the good functioning of the machine is the hydraulic roll that, turning at very high speed, favours the expulsion of the product from the launching fissure, avoiding that it lies down on the lower border of the slit, causing obstruction.

**POWER CUT 360**

La Power cut 360, modello di punta dei nostri spagliatori, è anch'essa dotata del cambio a due velocità, che consente alla turbina di effettuare un'impagliatura omogenea da 0 a 18 metri, oppure, dimezzando i giri, la distribuzione dei prodotti in mangiatoie e cuccette. Cuore di questa macchina è il rullo trinciante. Su di esso sono scrupolosamente disposti settantadue coltelli mediante i quali si può conseguire un agevole e rapido taglio di prodotti secchi e fasciati, della paglia di riso e simili. E', inoltre, possibile il montaggio di una serie di contro coltelli (optional), che permettano di ottenere un prodotto finissimo pari a circa 5 centimetri di lunghezza.

The Power cut 360, the core of our straw cutters and spreaders machines, operates with two speed reduction gear; this allows the turbine to launch the straw from 0 to 18 meters with an homogeneous straw cover, or to halve the rotation favouring the product distribution in the fodder-trough and the litter. The roll has seventy-two knives placed in strategic points in order to guarantee a perfect cut of any dry product, banded bales, rice straw, and so on. It is even possible to add a counter-knives set (optional), that can produce pieces of approx. 5 centimetres long.



**GRANDE QUANTITÀ DI COLTELLI!!**  
**Great quantity of knives!!**



**SFIBRATURA DEL PRODOTTO**  
To fray the product

**AUMENTO CAPACITA' DI ASSORBIMENTO**  
Increase of absorption

**RISPARMIO!!**  
SAVING!!



**POWER CUT 180 E POWER CUT 360**

La torretta girevole a 300° con regolazione idraulica, rende possibile un'agevole scarico del prodotto anche in zone normalmente irraggiungibili.

The 300° rotating turret with hydraulic adjust, facilitates the download of the product, as well as places that are usually difficult to reach.

Per dare anche ai vostri animali un letto più pulito e soffice...senza fatica!  
Have a clean and soft bedding for your animals ... Without effort!



**ROBUSTEZZA E QUALITA' DI TUTTI I COMPONENTI!!**

**Ruggedness and quality of all components!!**

**POWER CUT 180 E POWER CUT 360**

Una robusta catena permette l'avanzamento di balloni tondi e prismatici verso il rotore (Power cut 180) e verso il rullo (Power cut 360). La velocità di traslazione può essere agevolmente regolata grazie ad una valvola posta sul distributore. L'efficienza e la durata nel tempo di questa catena sono garantite da una valvola antiurto che ne arresta il moto, nel caso venga accidentalmente introdotto un corpo estraneo.

A well-built and strong chain assures that the cylindrical and prismatic bales are supplied towards the rotor (Power cut 180) and towards the roll (Power cut 360). The translation speed can be regulated by a valve located on the distributor. The good working condition of the chain is guaranteed by an anti-shock valve, that stops the movement when a foreign body is accidentally introduced.



**POWER CUT 180 E POWER CUT 360**

Il tubo cavalca - corsia, disponibile su richiesta, permette di eseguire un'ottima impagliatura di lettiera, cuccette ecc., senza sporcare lo spazio che intercorre tra queste e la macchina.

The pipe used to span the lane, available on request, allows to carry out an excellent straw covering of litters and berths, without dirtying the space present between these ones and the machine.

